


Fahrbare TL-Absperrrtafel

A31



CHASSIS UND AUFBAU

- Modulbauweise, einzeln verschraubt, feuerverzinkt und austauschbar
- Feuerverzinkte, höhenverstellbare Zugdeichsel (Al-Ko) mit Auflaufbremse, Feststellbremse und Parallelverstellung
- DIN-Zugöse und Kugelkopfkupplung wechselbar
- Laderampe belegt mit Aluminium-Riffelblech
- Ladeboden aus 15 mm 7-fach verleimter Siebdruckplatten, Kanten versiegelt
- Bordwände aus 15 mm 7-fach verleimter Siebdruckplatten, oben zusätzlich mit Alu-Profil abgedeckt
- Höhenverstellbares halbautomatisches Stützrad
- Kotflügel aus robustem Kunststoff
- 2 Akkubehälter aus Stahl mit Alu-Riffelblechdeckel (550 x 380 x 300 mm)
- Auflagebock für Zugdeichsel einer verladenen Vorwarntafel
- Gebremste Gummifederachse mit automatischer Bremsnachstellung
- 6 Zurrpunkte (Bügel) mit 500 daN
- 2 stufenlos verstellbare Fallstützen

WARNTAFEL

- Absperrtafel nach RSA 21 und ZTV-SA mit Verkehrszeichen 616-30 StVO, 3600 x 2200 mm
- Schraffenbleche und Richtungspfeil mit mikroprismatisch retroreflektierender Folie Typ RA2
- Leuchtpfeilanlage mit 2 LED-TL-Vorwarnleuchten (WL5) und 25 einzeln überwachten LED-TL-Warnleuchten (WL6)
- Richtungspfeil mit motorischer Drehung, mechanischer Notverstellung und automatischer Leuchtpfeilanpassung
- Motorisches Heben und Senken der Obertafel mit mechanischer Notverstellung und frei erreichbarem Not-Stopp-Schalter
- Kombinierte Funk-Kabelhandsteuerung zur Bedienung aller Funktionen über Touchscreen und Direktwahltasten

ELEKTRISCHE ANLAGE

- Akku 12 V mit bis zu 80 Std. Tagbetrieb (weitere Energiepakete auf Anfrage)
- Kfz-Beleuchtung 12 V und/oder 24 V
- Einspeisungssteckdose 230 V
- Ladegerät
- Akkuwächter zum Schutz der Elektronik
- Leuchtpfeil LP 8000 geprüft nach EMV-Richtlinie

ZUBEHÖR UND OPTIONEN

- Wiederholer der Kfz-Beleuchtung
- Ladungssicherungsset, Zentralkurbelstützen
- Akustischer Signalgeber für Handsteuerung
- Steuerungs- und Überwachungssystem
- Handseilwinde oder elektrische Seilwinde
- Verladehilfe inkl. Trichteröffnung
- Fester Heckrahmen
- Leitkegelhalter, Reserverad mit Halter, Warnschwellenhalter



Technische Daten

Zulässiges Gesamtgewicht	1300 - 1800 kg
Leergewicht je nach Ausstattung	850 - 1100 kg
Gesamtlänge	5300 - 5990 mm
Gesamtbreite	2400 mm
Spurbreite	2200 mm
Max. Zuladung	450 - 700 kg
Ladefläche (LxB)	2500 x 1820 mm
Bordwände (H)	300 mm
Durchfahrtsbreite	1830 mm
Durchfahrtshöhe	1878 mm

Fahrbare Absperrtafel Typ A31

Bestell-Nr

Fahrbare Absperrtafel Typ A31 in Modulbauweise	129717-031
Fahrbare Absperrtafel Typ A31-L in Modulbauweise	129717-031-L



Weitere Informationen

NIS-01219

Eingabe auf nissen-germany.com